

Wij wensen jou veel plezier van het Handi-Move 3-1 douchebad



Het Handi-Move 3-1 douchebad heeft een bi-elastische rugstof met een polyurethaan topcoating en is kwetsbaar. Hieronder volgen wat tips om de topping van het douchebad goed te onderhouden:

- Pas op met scherpe voorwerpen, deze beschadigen het douchebad. Denk hierbij aan speelgoed, scheermesjes, scharen, nagels en sieraden, ritsen en/of knopen.
- Urine-, ontlasting- en zeepresten tasten de coating van de topping van het douchebad aan, hierdoor ontstaan defecten aan de topping van het douchebad. Spoel het douchebad altijd grondig na.
- Laat de zijanten nooit permanent omhoog (strak) staan. Laat de zijanten van de kuip zakken als het douchebad droog en niet in gebruik is.
- Gebruik geen wasproducten op oliebasis.
- Gebruik geen schurende spons, borstel of schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen watertemperatuur van meer dan 50 graden Celsius.
- Gebruik geen stoomreiniger of hoge drukspuit om het douchebad te reinigen.
- Reinig het douchebad altijd na gebruik zoals hieronder beschreven.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde schoonmaakproducten.
- Bleekproducten en schoonmaakazijn zijn bijtend van aard en veroorzaken schade aan de topping van het douchebad.
- Spoel het douchebad in zijn totaliteit nooit volledig af met water. Gebruik een doek of spons om het onderstel te reinigen.

Wassen/spoelen:

- Breng de zijkanten van het douchebad op volledige hoogte (stof strak).
- Zorg ervoor dat het vrije uiteinde van de afvoerslang in een afvoergebied wordt geplaatst.
- Spoel het hele oppervlak af met vers, warm water (minder dan 50 graden Celsius)
- Veeg het draaistel en het frame af met een zachte spons of doek bevochtigd met warm water met zeep of een mild reinigingsmiddel. Nooit volledig afspoelen met water.

Drogen:

- Laat de zijkanten van de kuip omhoog staan, zodat ze kunnen uitlekken en drogen.
- Droog ze af met een schone, zachte doek, niet boenen.
- Laat de zijkanten van de kuip zakken nadat het drogen voltooid is. Laat de zijkanten nooit omhoog (strak) staan.

Desinfecteren:

- Breng de zijkanten van het bad op volledige hoogte (stof strak).
- Zorg ervoor dat het vrije uiteinde van de afvoerslang in een afvoergebied wordt geplaatst.
- Spoel het hele oppervlak af met vers, warm water (minder dan 50 graden Celsius)
- Bevochtig een zachte spons of doek met een goedgekeurd reinigingsmiddel en veeg hiermee het oppervlak af. Niet boenen/schrobben.
- Spoel het oppervlak goed en rijkelijk na met vers, warm water, gebruik eventueel hiervoor een schone spons of doek.
- Laat de zijkanten van de kuip omhoog staan, zodat ze kunnen uitlekken en drogen.
- Droog ze af met een schone, zachte doek. Niet boenen.
- Laat de zijkanten van de kuip zakken, nadat het drogen voltooid is. Laat de zijkanten nooit omhoog (strak) staan.

Wij adviseren om alleen Dettol als goedgekeurd schoonmaak en/of desinfectiemiddel te gebruiken, zie het etiket voor de juiste verhouding. Volg verder de hierboven beschreven instructies



NB Als bovengenoemde aanwijzingen niet goed worden opgevolgd, kan de garantie van het product komen te vervallen. De te verwachten technische levensduur van de topping is 6 jaar.